



Schweißinverter

MIG / MAG & E-Hand

ERF 75-03-01

ERFI Micro X17 MAGmobil

- 230 V / 170 A
- 4-Rollenantrieb
- Drahtdurchmesser 0,6 - 1,0 mm
- Materialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fülldraht,
 - Spulengrößen: 5 kg / 15 kg
- Maße (LxBxH) / Gewicht: 565x295x455mm, 20,5 kg



UVP 1095,00 € zzgl. MwSt

1303,05 € inkl. MwSt



GYS 014572

GYS MULTIWELD 250T-C

- 400 V / 250 A
- 2-Rollenantrieb
- Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 mm
- Materialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fülldraht
 - Spulengrößen: 5 kg / 15 kg
- Maße (LxBxH) / Gewicht: 580x320x520mm, 32 kg

UVP 1474,00 € zzgl. MwSt

1754,06 € inkl. MwSt

GYS 063037

GYS MULTIWELD 320T-C

- 400 V / 320 A
- 4-Rollenantrieb
- Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 mm
- Materialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fülldraht
 - Spulengrößen: 5 kg / 15 kg
- Maße (LxBxH) / Gewicht: 650x340x520mm, 38 kg

UVP 1474,00 € zzgl. MwSt

1754,06 € inkl. MwSt



Schweißinverter

E-Hand

GYS Gysmi 130P

- 230 V / 130 A

- Eigenschaften: Hotstart, Dynamik, Antistick

- Maße (LxBxH) / Gewicht: 250x100x170mm, 2,9 kg



UVP 259,00 € zzgl. MwSt

308,21 € inkl. MwSt

ERFI Micro X16

- 230 V / 180 A

- Eigenschaften: Hotstart, Dynamik, Antistick

- Maße (LxBxH) / Gewicht: 365x149x283mm, 9,5 kg



UVP 555,00 € zzgl. MwSt

660,45 € inkl. MwSt

WIG & E-Hand

ERFI Micro X18HF

- 230 V / 180 A

- Eigenschaften: Hotstart, Dynamik, Antistick

- HF-Zündung, Puls, Punkt

- Maße (LxBxH) / Gewicht: 365x149x283mm, 13,5 kg



UVP 995,00 € zzgl. MwSt

1184,05 € inkl. MwSt

GYS PROTIG 201 AC/DC HF FV

- 230 V / 200 A

- Eigenschaften: Hotstart, Dynamik, Antistick,

- HF- und LIFT-Zündung, Puls, Punkt

- Maße (LxBxH) / Gewicht: 410x240x360mm, 15 kg



UVP 1875,00 € zzgl. MwSt

2231,25 € inkl. MwSt